



## VIA Plattenöl



### Produktbeschreibung

VIA Plattenöl ist ein anfeuerndes, tief eindringendes, offenporiges Naturprodukt mit hoher Füllkraft und schneller Trocknung. VIA Plattenöl ist frei von Giftstoffen und allergieauslösenden Terpenen (z.B. Zitruspene, Balsamterpentinöl usw.). Es enthält aromatenfreie Kohlenwasserstoffe, Distelöl, Mohnöl, Nussöl, Rapsöl, Sojaöl und Sonnenblumenöl, Bienenwachs, Candellawachs, Carnaubawachs, sowie blei- und bariumfreie Metallseifen.

### Anwendungsbereich

VIA Zementmosaikplatten und VIA Terrazzoplatten.

### Vorbehandlung

Der zu imprägnierende Plattenbelag muss trocken, fett- und staubfrei sein. Die Trockenheit des Bodens ist das entscheidende Kriterium für ein gutes Resultat. Das Öl muss tief in den Plattenboden einziehen. Wenn die Kapillare mit Feuchtigkeit gefüllt sind, ist es dem Öl nicht möglich einzudringen.

### Verarbeitung

Vor dem Verarbeiten sollte eine möglichst verdeckte aussagekräftige Probefläche angelegt werden.

Mit einer Schaumstoffrolle gleichmäßig auftragen. An den Stellen, wo das Öl in die Flächen einsinkt und trocken erscheint, muss sofort nachgerollt werden, solange bis das Öl gleichmäßig aufgetragen ist. Die geölte Fläche wird anschließend mit einer Autopoliermaschine eingearbeitet. Es darf kein Öl mehr auf der Fläche sichtbar stehen bleiben.

Der Fußboden darf danach 24 Stunden nicht begangen werden. Voll belastbar wird die Fläche erst nach 8 – 10 Tagen und darf in dieser Zeit auch noch nicht mit Wasser in Berührung kommen. Je länger die Flächen in den ersten Tagen geschont werden, um so länger ist die Haltbarkeit des Bodens. Für Abdeckungen keine Plastikfolien, sondern Leintücher, oder diffusionsoffene Tücher verwenden. Keine Klebebänder verwenden.

Wichtiger Hinweis: Mit VIA Plattenöl getränkte Lappen müssen entweder in Wasser oder in geschlossenen Behältern unter Luftabschluss aufbewahrt werden.

Es besteht Selbstentzündungsgefahr!



## Verbrauch

Mit 1 Liter VIA Plattenöl kann man ca. 30 – 40 qm behandeln.

## Nachbehandlung/Pflegehinweise

Mit VIA Plattenöl behandelte Flächen können je nach Beanspruchung nach geraumer Zeit mit gleichem Material überarbeitet werden.  
Zweckmäßige Reinigung: Normal absaugen oder kehren. Ist der Boden stärker verschmutzt, VIA Schmierseife im Wischwasser auflösen und reinigen. Nicht zu nass wischen!

## Produktdaten

Gebindegröße: 1 Liter

Lieferviskosität: DIN 4 mm,

ca. 15 Sekunden

Haltbarkeit in verschlossenen

Originalgebinden: ca. 2 Jahre

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG welches Sie auf unserer Internetseite [www.viaplatten.de](http://www.viaplatten.de) finden oder bei uns anfordern können.

Stand: 01/2020



VIA GmbH

Mainzer Straße 33-35  
55422 Bacharach

Tel. 06743 - 9 37 08 - 0  
Fax 06743 - 9 37 08 - 20

[mail@viaplatten.de](mailto:mail@viaplatten.de)  
[www.viaplatten.de](http://www.viaplatten.de)