



SICHERHEITSDATENBLATT

VIA Estrich-Grundierung

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

ABSCHNITT 1

Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Produktbezeichnung	VIA Estrich-Grundierung
Verwendung	Grundierung für saugende mineralische Untergründe im Innenbereich. Verwendung durch gewerbliche Anwender und Verbraucher.
Lieferant	VIA GmbH, Mainzer Straße 33-35, 55422 Bacharach, Deutschland
Telefon	+49 6743 9 37 08 0
Telefax	+49 6743 9 37 08 20
E-Mail	mail@viamaterial.de
Auskunft erteilende Stelle	Abteilung Produktsicherheit, mail@viamaterial.de

ABSCHNITT 2

Mögliche Gefahren

Einstufung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft.
Gefahrenpiktogramm	entfällt
Signalwort	entfällt
EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sonstige Gefahren	Das Gemisch erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien nach REACH Anhang XIII.

ABSCHNITT 3

Zusammensetzung und Angaben zu Bestandteilen

Wässrige Kunstharzdispersion mit Additiven. Die nachfolgend genannten Konservierungsmittel sind jeweils zu weniger als 0,01 Massenprozent enthalten und lösen keine Einstufung des Gemischs aus. Sie sind wegen ihres

sensibilisierenden Potenzials aufgeführt.

BESTANDTEIL	EG-NR. / CAS-NR.	EINSTUFUNG	ANTEIL
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	220-120-9 / 2634-33-5	Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 2 H411	< 0,01 M.-%
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on	220-239-6 / 2682-20-4	Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 2 H330, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 2 H411	< 0,01 M.-%

ABSCHNITT 4

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen	Für Frischluft sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Hautkontakt	Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizung oder allergischer Reaktion ärztlichen Rat einholen.
Augenkontakt	Mehrere Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter spülen.
Verschlucken	Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.
Hinweis für den Arzt	Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel	Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel	Keine bekannt.
Besondere Gefahren	Bei Brand können Kohlenmonoxid und Kohlendioxid entstehen.
Schutzausrüstung	Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

ABSCHNITT 6

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Rutschgefahr durch ausgelaufenes Produkt beachten. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
Umweltschutzmaßnahmen	Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.
Reinigungsverfahren	Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und der Entsorgung zuführen. Restflächen mit reichlich Wasser nachreinigen.

ABSCHNITT 7

Handhabung und Lagerung

Handhabung	Beim Umgang Haut- und Augenkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Übliche Hygienemaßnahmen einhalten.
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei bei +5 bis +30 °C in dicht verschlossenen Originalgebinden lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lagerklasse TRGS 510	12

ABSCHNITT 8

Begrenzung und Überwachung der Exposition, persönliche Schutzausrüstung

Arbeitsplatzgrenzwerte	Keine Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten.
Atemschutz	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich.
Handschutz	Handschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN ISO 374, Durchbruchzeit mindestens 240 Minuten.
Augenschutz	Dicht schließende Schutzbrille nach EN 166 bei Spritzgefahr.
Körperschutz	Arbeitskleidung, bei Bedarf Knieschutz.
Umweltschutz	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9

Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen	flüssig
Farbe	weiß
Geruch	charakteristisch
pH-Wert bei 20 °C	ca. 8 bis 9
Siedepunkt	100 °C
Flammpunkt	Nicht relevant.
Entzündbarkeit	nicht entzündbar
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³
Wasserlöslichkeit	vollständig mischbar

VOC-Gehalt	< 30 g/l
Explosionsgefahr	nicht explosionsgefährlich
Oxidierende Eigenschaften	keine

ABSCHNITT 10

Stabilität und Reaktivität

Reaktivität	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine gefährlichen Reaktionen.
Chemische Stabilität	Bei Einhaltung der Lagerbedingungen stabil.
Zu vermeidende Bedingungen	Frost, Temperaturen über +30 °C, direkte Sonneneinstrahlung.
Unverträgliche Materialien	Starke Säuren und starke Oxidationsmittel.
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine.

ABSCHNITT 11

Toxikologische Angaben

Akute Toxizität	Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Hautätzung und -reizung	Nicht reizend.
Schwere Augenschädigung und -reizung	Nicht reizend.
Sensibilisierung	Enthält Isothiazolinone. Kann bei sensibilisierten Personen allergische Reaktionen hervorrufen.
Keimzellmutagenität, Karzinogenität, Reproduktionstoxizität	Kriterien nicht erfüllt.
Aspirationsgefahr	Kriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12

Umweltbezogene Angaben

Ökotoxizität der eingesetzten Konservierungsmittel

PRÜFUNG	ORGANISMUS	WERT
EC50, 48 h, OECD 202	Daphnia	32 mg/l
EC50, 72 h, OECD 201	Scenedesmus subspicatus	8,4 mg/l
EC20, 3 h	Belebtschlamm (MIT)	2,8 mg/l



PRÜFUNG	ORGANISMUS	WERT
EC50, 3 h	Belebtschlamm (MIT)	34,6 mg/l
EC20, 3 h	Belebtschlamm (BIT)	3,3 mg/l
Bioakkumulationspotenzial MIT	BCF 3,16, Log Kow -0,32	
Bioakkumulationspotenzial BIT	BCF 6,95 (Fisch), Log Kow 0,7	
PBT- und vPvB-Beurteilung	Kriterien nach REACH Anhang XIII nicht erfüllt.	

ABSCHNITT 13

Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel Produkt	08 01 12
Verpackung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.
Hinweis	Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen. Entsorgung nach den örtlichen behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14

Angaben zum Transport

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
UN-Nummer	entfällt
Umweltgefahren	nein

ABSCHNITT 15

Rechtsvorschriften

EU-Vorschriften	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Wassergefährdungsklasse	1
GISCODE	M-GF01
VOC-Gehalt	< 30 g/l
Stoffsicherheitsbeurteilung	Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16

Sonstige Angaben

Wortlaut der genannten H-Sätze

H301	Giftig bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und charakterisieren das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

VIA GmbH
Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach, Deutschland

Tel. +49 6743 9 37 08 0
Fax +49 6743 9 37 08 20

mail@viamaterial.de
www.viamaterial.de

Erstellt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II. Die Angaben beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitsanforderungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren frühere Fassungen ihre Gültigkeit.

Version 19 / 01, Stand 05 / 2019